

## Georadares Proceq **GP8000 Lite**

El escáner de hormigón GP8000 Lite es la solución fácil de usar para la detección rápida de barras de refuerzo, cables con corriente y otros objetos.




### **Resolución y profundidad**

Profundidad y claridad de datos superiores gracias a la exclusiva tecnología GPR de onda continua y frecuencia escalonada Swiss Made



### **Fácil de usar**

Detecta objetos y barras de refuerzo con facilidad, desde los muros más altos hasta las calles más largas, con los datos visualizados claramente en la pantalla del iPad.



### **Manejo cómodo**

La GP8000 ofrece un manejo excepcional, lo que la hace adecuada para todo tipo de aplicaciones. Su diseño ergonómico e inalámbrico garantiza un escaneado sin esfuerzo



## Proceq GPR App Lite

### Especificaciones técnicas

<b>Modos de medición</b>	Line Scan Area Scan (Hasta 60 cm x 60cm / 24 in x 24 in)
<b>Modos de revisión</b>	A-scan (incl. sobre) Vista migrada Vista no migrada Vista Time-Slice Basic
<b>Formatos de exportación</b>	iPad Screenshot
<b>Especificaciones de la unidad de visualización*</b>	Último iPad de Apple® recomendado (iPad con iOS 13.6 y superior) Tamaño de pantalla: De 7,9" a 12,9" Resolución: Hasta 2732 por 2048 Memoria: Hasta 2 TB Peso: Hasta 301 g / 10,6 oz Cámara: Hasta 12MP Gran Angular y 10MP Ultra Gran Angular Opcional: USB-C, 5G, Face ID
<b>Unidad de visualización</b>	Escáner LiDAR (opcional) Giroscopio de tres ejes
<b>Sensores*</b>	Acelerómetro Sensor de luz ambiental Barómetro GPS/GNSS integrado

\* Según el modelo de iPad



## Instrumento

### Especificaciones técnicas

<b>Tecnología de radar</b>	GPR de onda continua de frecuencia modulada (SFCW)
<b>Gama de frecuencias moduladas</b>	200 - 4000 MHz
<b>Profundidad de penetración</b>	150 cm / 60 in
<b>Batería</b>	Segura para el vuelo, pack extraíble, 8x AA (NiMH)
<b>Dimensiones</b>	22,1 x 18 x 14 cm 8,7 x 7,1 x 5,5 in
<b>Peso</b>	1,5 kg (sin batería)
<b>Distancia al suelo</b>	0,8 cm / 0,32 in
<b>Antenas</b>	1
<b>Distancia de la antena al borde</b>	8,3 cm / 3,27 in
<b>Características especiales</b>	Tracción total con ruedas de alta tracción Guiado por luz láser
<b>Conexiones</b>	Wi-Fi (802.11n) a la unidad de visualización
<b>Autonomía</b>	3 h



## Nuestros Accesorios

Image	PartNumber	Description
	79330235	Soporte universal para tabletas para montaje directo en Proceq GPR 8000/8100 y Pundit PD8050
	39380010	Kit de varilla telescópica para instrumentos GPR Proceq que incluye el soporte universal para tabletas UTH100 Compatible con GP8000, GP8100 y GP8800...
	79330345	Kit de arnés de pecho para el manejo de manos libres de todos los instrumentos basados en la aplicación para iPad: GP8000, GP8100, GP8800, PD8050, PM8000, PI8000...

Standards & Guidelines	Description
ACI 228.2R.98	
ASTM D4748-10	
ASTM D6087-08	
ASTM D6432-11	
EN 302066 - ETSI	
NCHRP Synesis 255	
SHRP H-672	
SHRP S-300	
SHRP S-325	

SWISS  MADE



Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.  
www.screeningeagle.com

