



## Aplicadores de película automáticos

# ZAA2300

---

### Aplicador de película automático

---



#### Facilidad de uso

Diseño reducido a lo que realmente importa. Realice su trabajo como espera. Sujete su muestra con seguridad, utilice los aplicadores de su elección, ajuste el rango de dibujo y la velocidad - START



#### Precisión

La precisión suiza garantiza que el aplicador funcione a la misma velocidad y con un movimiento supersuave, una y otra vez. Esto garantiza superficies de película perfectas y reproducibles.



#### Durabilidad

Con un tiempo de vida sin precedentes y sin apenas mantenimiento, este instrumento representa la calidad suiza en su máxima expresión.



## Instrumento

### Especificaciones técnicas

<b>Longitud de aplicación</b>	Longitud de aplicación: hasta 400 mm (15,75 ")
<b>Ancho de aplicación</b>	Ancho de aplicación: hasta 300 mm (11,81 ")
<b>Peso</b>	20 kg (44,1 libras) solo placa de vidrio: 6,4 kg (14,1 libras)
<b>Batería</b>	Fuente de alimentación: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	Condiciones ambientales para el funcionamiento: Rango de temperatura: 5°C a + 45°C (41°F a 113°F) Humedad relativa: 20% a 80%, sin condensación
<b>Rango de temperatura</b>	Condiciones ambientales de funcionamiento: 5°C a +45°C (41°F a 113°F)
<b>Humedad relativa</b>	20% a 80%, sin condensación
<b>Velocidad de dibujo</b>	ZAA2300 1mm/s ZAA2300.F 2.5mm ZAA2300.FF 5mm/s 1mm/s
<b>Resolución</b>	Dependiendo de la versión: 1 mm/s, 2.5 mm/s o 5 mm/s

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

---

SWISS  MADE



Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

**Solicitar  
presupuesto**



