



Medidor de diámetro y cobertura de barras de refuerzo Profometer PM8000 Lite

El duradero medidor de recubrimiento facilita la localización de barras de refuerzo, la búsqueda de puntos seguros para perforar y las comprobaciones rápidas de calidad mediante la lectura de las medidas de recubrimiento y diámetro de las barras de refuerzo.




Precisión

Diseñado y fabricado en Suiza para ofrecer la máxima calidad y rendimiento en la detección profesional de barras de refuerzo



Ergonomía

Medidor de cobertura compacto y ultraligero, especialmente diseñado para su uso en entornos difíciles



Sencillez

Encuentre sus barras de refuerzo, el lugar seguro para perforar, determine las cubiertas y estime el diámetro: rápido y con sólo pulsar un botón.



Aplicación Profometer

Especificaciones técnicas

Modos de medición	Escaneo de área* Escaneo de línea* Punto
Modos de revisión	Vista de escaneo de área* Vista de escaneo de línea* Vista de intensidad de la señal* Estadísticas
Visualización avanzada	Mapa de calor* Realidad aumentada (AR)* Estadísticas avanzadas de la DBV (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein)*
Procesamiento de imágenes	Espaciado automático de la primera capa de barras Corrección de barras vecinas de la primera capa* Corrección de barras vecinas de la segunda capa* Alineación de las posiciones de las barras*
Ajustes de visualización	Presentación del umbral de cobertura del hormigón con paleta de colores
Anotaciones in situ	Marcadores fotos geolocalización notas de voz
Elaboración de informes	Integración en el espacio de trabajo Compartir a través de la URL Cuaderno de bitácora automático Cuaderno de bitácora automático Exportación de datos brutos Generación instantánea de informes
Formatos de exportación	JPG (captura de pantalla) PNG CSV HTML
Especificaciones de la unidad de visualización**:	Se recomienda el último iPad de Apple® (iPad con iOS 13.0 y superior) Tamaño de pantalla: De 7,9" a 12,9" Resolución: Hasta 2732 por 2048 Memoria: Hasta 2TB Peso: Hasta 301 g / 10,6 oz Cámara: Hasta 12MP Wide y 10MP Ultra Wide Opcional: USB-C, 5G, Face ID
Unidad de visualización Sensores**:	Escáner LiDAR (opcional) Giroscopio de tres ejes Acelerómetro Sensor de luz ambiental Barómetro GPS/GNSS integrado

* Sólo PM8000 Pro

** Dependiendo del modelo de iPad iPad es una marca comercial de Apple Inc.; iOS es una marca registrada de Cisco en los Estados Unidos y es utilizada por Apple bajo licencia





Instrumento

Especificaciones técnicas

Aplicaciones	Localización de barras, búsqueda de puntos seguros para perforar, control de calidad, control de cobertura mínima, detección de metales
Tecnología	Corriente de Foucault
Profundidad de medición de la cubierta	Hasta 185 mm / 7.3 in
Precisión de medición de la cubierta	+/- 1 mm / 0,04 in a 4 mm / 0,16 in dependiendo de la profundidad
Profundidad de medición del diámetro de la barra	hasta 63 mm / 2.5 in
Precisión de medición del diámetro de la barra	+/- 1 tamaño de la barra
Pantalla	Pantalla OLED de alto contraste
Dimensiones	190 x 75 x 45 mm / 7,5 x 3,0 x 1,8 in
Peso	300 g / 0.7 lb
Batería	2 x AA (NiMH) recargables o no recargables Extraíble A prueba de vuelos 8 horas de autonomía Banco de alimentación USB-C (no incluido)



Nuestros Accesorios

Image	PartNumber	Description
	39222010	Kit de varillas telescópicas para los instrumentos Profometer PM8000 que incluye el soporte universal para tabletas UTH100
	79330345	Kit de arnés de pecho para el manejo de manos libres de todos los instrumentos basados en la aplicación para iPad: GP8000, GP8100, GP8800, PD8050, PM8000, PI8000...

Standards & Guidelines	Description
BS 1881, Part 204	
DGZfP B2	
DIN 1045	
SIA 262-1	
SN 505262	
SS 78-B4	
DBV Guidelines	

SWISS  MADE



Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.
www.screeningeagle.com

