



Applicatori di film automatici

ZAA2300

Applicatore di film automatico



Facilità d'uso

Progettazione ridotta a ciò che conta davvero.
Il lavoro viene svolto come ci si aspetta.
Bloccate il vostro campione in modo sicuro,
utilizzate gli applicatori di vostra scelta,
impostate la gamma di disegno e la velocità -
AVVIAMENTO



Precisione

La precisione svizzera garantisce che
l'applicatore funzioni sempre alla stessa
velocità e con un movimento estremamente
fluidi. Questo garantisce superfici riproducibili
e perfette



Durabilità

Con un'autonomia senza precedenti e una
manutenzione pressoché inesistente, questo
strumento rappresenta la migliore qualità
svizzera.



Strumento

Specifiche tecniche

Lunghezza di applicazione	Lunghezza di applicazione: fino a 400 mm (15,75")
Larghezza di applicazione	Larghezza di applicazione: fino a 300 mm (11,81")
Peso	20 kg (44,1 libbre) solo piastra di vetro: 6,4 kg (14,1 libbre)
Batteria	Alimentazione: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura di funzionamento	Condizioni ambientali per il funzionamento: Intervallo di temperatura: 5°C a +45°C (41 °F a 113 °F) Umidità relativa: da 20% a 80%, senza condensa
Intervallo di temperatura	Condizioni ambientali per il funzionamento: 5°C a +45°C (41 °F a 113 °F)
Umidità relativa	20% - 80%, senza condensa
Velocità di trafilatura	ZAA2300 0-99 mm/s ZAA2300.F 0-247,5 mm/s ZAA2300.FF 0-495 mm/s
Tolleranza della velocità di imbutitura	ZAA2300 0-90 mm/s ZAA2300.F 0-225mm/s ±1% >90 mm/s ±3% ZAA2300.FF 0-450mm/s ±1% >450 mm/s ±3%
Risoluzione della velocità di trafilatura	ZAA2300 1 mm/s ZAA2300.F 2,5 mm/s ZAA2300.FF 5 mm/s

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un preventivo



