



Applicatori di film automatici

ZAA2300.H

Applicatore automatico di film per l'uso con piastre riscaldabili




Facilità d'uso

Piastra riscaldante facile da usare, facile da cambiare, con un'area di applicazione regolabile.




Esperienza utente

Attrezzatura da laboratorio automatica per risultati accurati e riproducibili per l'applicazione di materiali di rivestimento, adesivi e prodotti simili su una piastra riscaldabile.



Versatilità

Design funzionale con area di applicazione regolabile con posizioni di avvio e arresto mobili.



Strumento

Specifiche tecniche

Display	Display analogico
Lunghezza applicazione	Lunghezza applicazione: fino a 400 mm (15,75")
Larghezza di applicazione	Larghezza di applicazione: fino a 300 mm (11,81")
Peso	22,8 kg (50,3 libbre) solo lastra di vetro: 6,4 kg (14,1 libbre)
Batteria	Alimentazione: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura di esercizio	Piastre: riscaldabili fino a 150°C (302°F)
Intervallo di temperatura	Condizioni ambientali di funzionamento: 5°C a +45°C (da 41 °F a 113 °F)
Umidità relativa da	20% a 80%, senza condensa
Velocità di disegno	ZAA2300 1mm/s ZAA2300.F 2,5mm ZAA2300.FF 5mm/s1mm/s
Risoluzione	A seconda della versione: 1 mm/s, 2,5 mm/s o 5 mm/s

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un preventivo



