



Applicatori di film automatici

ZAA2600.SW

Tester di abrasione lineare per test di abrasione a umido, resistenza allo sfregamento, lavabilità e crocking



Esperienza utente

Il touchscreen di facile utilizzo con guida a menu multilingue consente di risparmiare tempo in laboratorio e semplifica l'intero processo di test



Efficienza

Memorizzazione di varie impostazioni del profilo come la lunghezza della corsa e il numero di cicli



Affidabilità

Il design modulare e flessibile consente un facile cambio di applicazione



Strumento

Specifiche tecniche

| | |
|---------------------------|--|
| Materiale custodia | Alluminio anodizzato |
| Peso | ≈20 kg (≈44,1 libbre) |
| Display | Touchscreen TFT (LCD) a colori da 5,7", retroilluminazione a LED, risoluzione VGA |
| Peso di prova | È possibile applicare fino a 4,5 kg (9,92 libbre) |
| Lunghezza corsa | 1 - 320 mm (0,04 - 12,60"), regolazione continua |
| Velocità corsa | 1 - 600 mm/s (0,04 - 23,62"/s) e fino a 100 corse doppie al minuto rispettivamente |
| Alimentazione | 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Risoluzione | Risoluzione: 1 mm/s (0,04"/s) |

| Standards & Guidelines | Description |
|--|-------------|
| ASTM D2486 (Depending on accessory) | |
| ASTM D3450 (Depending_on_accessory) | |
| ASTM D4213 (Depending_on_accessory) | |
| ASTM D4748-10 | |
| ASTM D4828 (Depending_on_accessory) | |
| JIS K 5600-5-11 (Depending on accessory) | |

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un preventivo



