



Aplicadores automáticos de filme

ZAA2300

Aplicador Automático de Filme



Fácil de usar

Design reduzido ao que realmente importa. Faça o seu trabalho como espera. Fixe a sua amostra com segurança, utilize os aplicadores da sua escolha, defina o intervalo de desenho e a velocidade - START



Precisão

A precisão suíça garante que o aplicador funciona com a mesma velocidade e um movimento super suave - sempre e sempre. Isto garante superfícies de película reproduzíveis e perfeitas



Durabilidade

Com um tempo de vida sem precedentes e quase sem necessidade de manutenção, este instrumento representa a qualidade suíça no seu melhor



Instrumento

Especificações técnicas

Comprimento da aplicação	Comprimento da aplicação: até 400 mm (15,75")
Largura da aplicação	Largura da aplicação: até 300 mm (11,81")
Peso	20 kg (44,1 lbs) placa de vidro apenas: 6,4 kg (14,1 lbs)
Bateria	Fonte de alimentação: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura de funcionamento	Condições ambientais para o funcionamento: Gama de temperaturas: 5°C a +45°C (41 °F a 113 °F) Humidade relativa: 20% a 80%, sem condensação
Gama de temperaturas	Condições ambientais para o funcionamento: 5°C a +45°C (41 °F a 113 °F)
Humidade relativa	20% a 80%, sem condensação
Velocidade de desenho	ZAA2300 0-99 mm/s ZAA2300.F 0-247.5 mm/s ZAA2300.FF 0-495 mm/s
Tolerância da velocidade de estiramento	ZAA2300 0-90 mm/s ZAA2300.F 0-225mm/s ±1% >90 mm/s ±3% ZAA2300.FF 0-450mm/s ±1% >450 mm/s ±3%
Resolução da velocidade de estiramento	ZAA2300 1 mm/s ZAA2300.F 2,5 mm/s ZAA2300.FF 5 mm/s

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



