



Aplicadores automáticos de filme

ZAA2300.H

Aplicador automático de película para utilização com placas aquecedoras




Fácil de usar

Placa de aquecimento fácil de usar, fácil de trocar e área de aplicação ajustável.



Experiência do usuário

Equipamento de laboratório automático para resultados precisos e reproduzíveis para a aplicação de materiais de revestimento, adesivos e produtos semelhantes em uma placa aquecível.



Versatilidade

Design funcional com área de aplicação ajustável com posições de início e parada móveis.



Instrumento

Especificações técnicas

Display	display analógico
Comprimento da aplicação	Comprimento da aplicação: até 400 mm (15,75 ")
Largura da aplicação	Largura da aplicação: até 300 mm (11,81 ")
Peso	22,8 kg (50,3 lbs) placa de vidro apenas: 6,4 kg (14,1 lbs)
Bateria	Fonte de alimentação: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura operacional	placas: aquecíveis até 150 ° C (302 ° F)
Faixa de temperatura	Condições ambientais para operação: 5 ° C a + 45 ° C (41 ° F a 113 ° F)
Umidade relativa	20% a 80%, sem condensação
Velocidade de desenho	ZAA2300 1 mm / s ZAA2300.F 2,5 mm / s ZAA2300.FF 5 mm / s
Resolução	Dependendo da versão: 1 mm / s, 2,5 mm / s ou 5 mm / s

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

**Solicite um
orçamento**



