



Proceq 涂层和薄膜测试

Proceq ZCC 2087

横切测试仪




便于使用

用户友好的划格测试仪，用于评估单层或多层油漆、清漆和塑料的附着力



高性能

专门设计了一个灵活的切割头和可更换的切割工具，以确保可重复的横切



出色的操控性

符合人体工程学的设计有助于避免用户压力不平衡，使其也适合初学者



仪器 技术规格

尺寸

长度：160 毫米 [6.30"]
宽度：26 毫米 [1.02"]
高度：80 毫米 [3.15"]

重量

245 克 [0.54 磅]

特殊功能

刀片间距范围从 1 毫米到 3 毫米，具体取决于型号；每个有 8 个刀刃



我们的配件

Image	PartNumber	Description
	43010910	具有 6 个刀片的多刀片切割工具，刀片间距为 1 mm [0.04"]，符合 EN DIN ISO 2409 (43010910) 切割工具
	43010911	具有 6 个刀片的多刀片切割工具，刀片间距为 2 mm [0.08"]，符合 EN DIN ISO 2409 (43010911) 切割工具
	43010912	具有 6 个刀片的多刀片切割工具，刀片间距为 3 mm [0.12"]，符合 EN DIN ISO 2409 (43010912) 切割工具
	43010913	具有 11 个刀片的多刀片切割工具，刀片间距为 1 毫米 [0.04"]，符合 ASTM D3359 (43010913) 切割工具
	43010914	具有 6 个刀片的多刀片切割工具，刀片间距为 2 毫米 [0.08"]，符合 ASTM D3359 (43010914) 切割工具
	43010986	胶带 (43010986) 配件
	43010907	放大镜 (43010907) 配件
	43010908	刷子 (43010908) 配件

Standards & Guidelines	Description
ASTM D3359 (Depending on version)	
GB/T 9286-1998	
ISO 16276-2 (Depending on version)	
ISO 2408 (Depending on version)	
Volkswagen TL 226 (Depending on version)	

SWISS  MADE



我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。
www.screeningeagle.com

请求报价



